

**COMPARATIF GAMMES DE CABINES A MANCHES POUR SABLAGE MICROBILLAGE**

Système de projection d'abrasif	GAMME SEMI PRO (VERTE)		GAMME INDUSTRIELLE (BLEUE)			
	dépression		dépression		pression	
Gamme	C	S	DF	DV	PF	PV
Usage	occasionnel	modéré	industriel	intensif	industriel	intensif
Module de ventilation	ventilation simple	ventilation à 1 cyclone	ventilation à 2 cyclones	ventilation à 3 cyclones	ventilation à 2 cyclones	ventilation à 3 cyclones
Dépoussiérage de l'abrasif en continu	non	oui	oui, par cyclone réglable	oui, par cyclone réglable	oui, par cyclone réglable	oui, par cyclone réglable
Tamisage des grosses impuretés	/	non	oui	oui	oui	oui
Filtration	1 filtre 300 mm	1 filtre 500 mm	1 filtre 500 mm	sans filtre	1 filtre 500 mm	sans filtre
Décolmatage	non	batteur	pneumatique séquentiel	/	pneumatique séquentiel	/
Type de motoventilateur	moteur série compact (avec balais)	moteur série compact (avec balais)	moteur asynchrone + turbine 900W	moteur asynchrone + turbine 1500W	moteur asynchrone + turbine 1500W	moteur asynchrone + turbine 1500W
Alimentation électrique	220 mono	220 mono	220 mono	220 mono	220 mono	220 mono
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W	1500 W
Largeur de cabines disponibles	60 à 150 cm	60 à 150 cm	70 à 150 cm	70 à 150 cm	100 et 150 cm	100 et 150 cm
Buses	carbure de tungstène 5, 6 ou 8 mm	carbure de tungstène 5, 6 ou 8 mm	tungstène 5, 6 ou 8 mm option bore 6 ou 8 mm	tungstène 5, 6 ou 8 mm option bore 6 ou 8 mm	carbure de bore 4, 5 ou 6 mm	carbure de bore 4, 5 ou 6 mm
Soufflette	option	oui	oui	oui	oui	oui
Manches + gants	gants PVC standards	gants PVC standards	gants Latex haute résistance	gants Latex haute résistance	gants Latex haute résistance	gants Latex haute résistance
Eclairage	fluo 36 W	fluo 36 W	fluo 36 W	fluo 36 W	fluo 36 W	fluo 36 W
Goutière de récupération d'abrasif sous la porte	non	non	oui	oui	oui	oui
Rideaux caoutchouc anti abrasion	non	non	option	option	oui	oui
Toile métallique de protection de la vitre	option	option	option	option	oui	oui