

SABLEUSE A PRESSION

La sableuse NS10 est une machine robuste, compacte et légère permettant de réaliser des travaux importants tels que ravalement de façade, sablage de châssis, de machines, etc. ...

Sa petite capacité, et son faible encombrement autorisent une grande mobilité et une utilisation flexible,

Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par la large trémie munie d'un tamis, et le clapet automatique qui se ferme dès la mise sous pression.

Très simple d'utilisation, elle est équipée d'une vanne marche/arrêt et d'une vanne de mélange air / abrasif,

- capacité: 10 litres équivalent à une cuve de 17 kg + une trémie de 35 kg d'abrasif,
- Clapet à fermeture automatique,
- Tamis en tôle perforée,
- Réglage de la pression par mano-détendeur,
- Manomètre 0 – 10 bars,
- Soupape de sûreté,
- Filtre séparateur d'eau,
- Livrée avec une cagoule de protection en textile,
- Pression d'utilisation : 6 bars maximum,
- Compatibles avec tous types d'abrasifs de granulométrie maximale 1mm,
- Tuyau de sablage Ø 19/34 mm, longueur 5 mètres,
- Buse en carbure de tungstène Ø 4, 5 ou 6 mm,
- Poids 38 kg,



Le diamètre de la buse est à choisir à la commande en fonction de la puissance du compresseur disponible et de l'application.

Diamètre de la buse	Consommation d'abrasif	Consommation d'air	Puissance du compresseur nécessaire
Ø 4 mm	2 kg/min	600 litres/min	5 kW (7 cv)
Ø 5 mm	2,5 kg/min	1000 litres/min	7,6 kW (10 cv)
Ø 6 mm	3,5 kg/min	1400 litres/min	11 kW (15 cv)

**ZI. St Roch 33, rue Denis du Péage
59520 MARQUETTE LEZ LILLE
Tél. : 03 20 31 02 57 Fax : 03 20 06 89 12
www.arenablast.com
email : boite@arenablast.com**